

# LUBRAX ESSENCIAL 2T

## ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES

**LUBRAX**®

### DESCRIPCIÓN

Aceite lubricante mineral para motores a gasolina de dos tiempos, refrigerados a aire. Disponible en grado SAE 30 y color azul.

### APLICACIONES

Está recomendado su uso en motosierras, cortadoras de pasto y motos de mediana potencia. Este aceite debe ser mezclado con gasolina en las proporciones recomendadas por los respectivos fabricantes de motores.

### BENEFICIOS

Su formulación controla la formación de depósitos en el motor y reduce el desgaste y corrosión de las partes lubricadas. Tiene colorante azul para identificar la gasolina que está mezclada con el aceite.

### ESPECIFICACIONES

API TC

### SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD

Para mayor información sobre Seguridad, Medio Ambiente y Salud, favor consultar la "Hoja de Seguridad" del producto, contactando a su representante comercial o llamando al SAC 800 363 776.

### GUÍA DE USO



Motosierras



Cortadoras de pasto



Moto de mediana potencia

### ENVASES DISPONIBLES



200ml y 500ml

### ANÁLISIS TÍPICOS\*

LUBRAX ESSENCIAL 2T	MEDIDA	SAE 30
Densidad a 20/40°C	g/ml	0,882
Viscosidad a 40°C	cSt	74
Viscosidad a 100°C	cSt	10
índice de Viscosidad	-	120
Punto de Inflamación (COC)	°C	99
Punto de Escr��imiento	°C	-9
Cenizas Sulfatadas	%peso	0,074

\*Estos análisis representan los valores típicos de producción y no constituyen límites exactos de las especificaciones.

REVISADO A NOVIEMBRE 2025